

## DESCRIZIONI DI CAPITOLATO

Realizzazione di protezione per muri contro terra, aerata, drenante con le seguenti modalità:

- Fornitura e posa in opera in verticale, su guaina impermeabilizzante di elementi drenanti MODI', in plastica riciclata resistente alle sostanze chimiche ed organiche, di altezza cm ... (cm 5 o 9) e dimensione in pianta di cm 58x58. Gli elementi MODI' sono autobloccanti con appositi agganci per la stabilità verticale, sono forniti di n° 39 piedi il mq. con la base circolare, arrotondata e predisposti sfalsati, avente una resistenza alla compressione di oltre kg/mq. 10.000. Gli elementi MODI' sono dotati di fori con apposito diametro per il drenaggio dell'acqua e per evitare il passaggio delle radici. Chiudere l'intercapedine che si è venuta a formare tra l'impermeabilizzazione e gli elementi MODI', applicando in prossimità dei lati perimetrali una spondina ricavata dai pannelli fermagetto MODI', appoggiandola di lato o infilandola tra gli appositi agganci e la parete dei pilastrini. Proteggere gli angoli esterni ed interni con una fascia verticale larga circa cm. 50 per lato di T.N.T. (Tessuto non Tessuto).

MODI' di altezza cm. ... (cm 5 o 9)

= €/mq \_\_\_\_\_