

## MODÌ CASSAFORMA PER CEMENTO ED ERBA CE 080

TABELLA SPESSORI DEL SOTTOFONDO IN CM (min. 10 cm)									
TIPO DI VEICOLO	ASSI	CARICO PER ASSE	carico ammissibile del terreno di posa (kg/cmq)						RETE ELETTRORALDATA MAGLIA cm. 20X20
			0,5	0,8	1	1,3	1,5	2	
			SOTTOFONDO (cm)						
AUTO ED AUTOCARRI LEGGERI	2	max 2t	10						Ø 6 mm
AUTOCARRI MEDI E PESANTI	2	da 2t a 10t	55	35	25	18	12	10	Ø 6 mm
AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI*	3+2	max 20t	95	70	55	45	36	25	Ø 8 mm

\*Rif. D.M. LL.PP. 4 Maggio 1990

**Il sottofondo deve essere realizzato con pietrisco e stabilizzato, rullato e compattato**

<b>CARATTERISTICHE CLS CONSIGLIATO</b>	RcK $\geq$ 250 Kg/cmq
--	-----------------------

**NOTE :** Adeguati additivi come Fibre di Vetro o Metalliche favoriscono la resistenza e la compattezza del getto.

SPECIFICHE TECNICHE DELLA CASSAFORMA	
DIMENSIONE	600x600x80 mm
SUPERFICIE INERBITA	32%
SUPERFICIE D'APPOGGIO	0,43 mq/mq
VOLUME CLS	0,044 mc/mq
VOLUME TERRICCIO	0,035 mc/mq
DISTANZIALI PER RETE	H 20 mm